SHOPVALVES
GLOBAL VALVE SOLUTIONS | 阀门易购

技术参数

供电	24 Vdc +/-20%
保险丝	外部 0.5A（半延迟）
功耗	4 W
输入信号	1 路二线制底部排污链接 1 路二线制底部排污阀限位开关 1 路二线制备用状态信号（24Vdc +/-20%，10mA）
输出信号	1 个无源切换触点，8 A 250 Vac/30 Vdc cos ψ = 1（底部排污阀） 1 个浮动开 / 关触点，8 A 250 Vac/30 Vdc cos ψ = 1（报警继电器）
显示和控制	3 个用于参数设置的按钮 1 个绿色的 4 位数 7 界面 LED 显示屏 2 个红色 LED 灯，分别用于指示底部排污延迟和报警 2 个琥珀色 LED 灯，分别用于指示底部排污阀的打开和备用状态的输入活动
外壳	外壳材质：基座：黑色聚碳酸酯；前面板：灰色聚碳酸酯 导线尺寸：1 × 4.0 mm^2 实心线，或者 1 × 2.5 mm^2 带套管的绞合线，根据 DIN 46288 标准，或者 2 × 1.5 mm^2 带套管的绞合线，根据 DIN 46288 标准（最小直径 0.1mm） * 有关推荐的电缆规格，请参见安装维修指南 端子排可以单独拆下 外壳固定：安装夹装在 EN 60715 TH 35 支撑导轨上
电气安全	污染等级：2 级，安装在防护等级 IP54 的控制柜内，完全绝缘
防护等级	外壳：IP40（EN 60529） 端子排：IP20（EN 60529）
重量	约 0.2 kg
环境温度	系统通电时：0~55°C 系统运行时：-10~55°C
运输温度	-20~80°C（< 100 小时），断电设备投入运行前的除霜时间：24 小时
储存温度	-20~70°C，断电设备投入运行前的除霜时间：24 小时
相对湿度	最大 95%，无结露

如何描述说明

锅炉排污定时器，2 个无源切换触点用于报警和底部排污阀，供电电源 24Vdc，功率 4W。

如何订购

示例： 1 个斯派莎克 BTS1050 锅炉排污定时器。

SHOPVALVES
GLOBAL VALVE SOLUTIONS | 阀门易购